

Alma

En euskera ARIMA significa ALMA. El nuevo césped artificial ARIMA evoca el alma de Sumigran en su incansable búsqueda de la excelencia. Excelencia en el producto y en el servicio

El césped artificial ARIMA evoca a Urdaibai, a Urkiola y a Gorbeia

El césped artificial ARIMA conjuga delicadeza y tecnología, empleando materia prima de la máxima calidad que es tratada con el debido cuidado y detalle para conseguir un producto excepcional

El uso de fibra "MATTEX" de última generación para los hilos rectos, la cuál tiene una sección única en el mercado de "hélice en S con refuerzo en las alas" que proporciona una extraordinaria suavidad, tacto realista y una alta recuperación a la pisada, que se combina con fibra híbrida de "TENCATE" en los hilos texturizados (mezcla de polímero de polipropileno y polietileno en su composición) que favorece la suavidad y resiliencia de los filamentos rectos

Césped artificial ARIMA ha sido diseñado en 50 mm de altura, una densidad de 27.300 puntadas/m2, y un peso de fibra de +/-2.400 gr/m2, que consiguen una sensación muy acolchada y mullida cuando se pisa o nos tumbamos sobre él, ofreciendo al mismo tiempo una gran naturalidad y realismo gracias al uso de hilo de altura superior a la media del mercado

Innovación, belleza, tecnología y delicadeza. ¿ De verdad hablamos de césped artificial ?

DENSIDAD 26250 puntadas / m2	PESO DE FIBRA 2402 gramos / m2	ALTURA DEL HILADO 50 mm
PRESENTACIÓN	SECCIÓN DEL HILO	DETALLE

NIVEL DE USO muy alto-intenso, se va a pisar continuamente	USOS TÍPICOS • jardines de comunidades de vecinos • piscinas comunitarias, etc...	ICONOGRAFÍA
alto, se va a pisar frecuentemente	• jardines particulares • piscinas • cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc...	
medio, se va a pisar ocasionalmente	• jardines particulares • terrazas / áticos • piscinas • otras zonas poco transitadas, etc...	
bajo, meramente decorativo	• jardines poco transitables • rotondas / medianas • escaparates • ferias / eventos, etc...	

GRADO CONFORT	muy alto-intenso	
GRADO RESILIENCIA	alto	
GRADO REALISMO	muy alto-intenso	
GRADO SUAVIDAD	muy alto-intenso	

CARACTERÍSTICAS DEL HILO	
DTEX	8300
Configuración filamentos	8 rectos + 6 rizados
Hilo recto	
Estructura	Monofilamento MATTEX
Sección	Helice en "S" con refuerzo en las alas
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Híbrido (Polipropileno + Poliestireno) TENCATE
Tonalidad	Verde

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE	
Composición soporte primario	Polipropileno y velo de fibra acrílica
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	No
Peso soporte primario	165 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	800 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m2	26250 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	25 (+/- 1)
Altura del hilado	50 mm (+/- 5%)
Altura total	55 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	2402 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	3367 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)

FORMATOS Y MEDIDAS	
Bobinas	ancho: 2 metros longitud: 20 metros
Bobinas	ancho: 4 metros longitud: 20 metros

