

1. Producto

COMPOGRASS® PARADISE PLUS 30 DB B(18.9)



2. Descripción

Moqueta de césped sintético.

Tejido		Tufting Lineal		
Galga (distancia lineal entre hileras)		3/8"		
Fibra	Composición	100% polietileno, resistente a rayos UV,		
	Estructura	Monofilamento Dogbone (efecto memoria y extrasuave) y fibra texturizada z		
Peso		Monofilamento Dogbone: 5200/8 + Texturizada jute-field-brown: 3.000/6		
Soporte primario (backing)		Tejido de polipropileno estabilizado y resistente a los rayos UV, Reforzado con una capa en fieltro de agujas.		
Capa de sellado inferior		Mezcla de látex con base de copolímero de Vinil –etileno		
Hilo	Espesor	μ		M.- 120 - T.-110
	Altura	mm	± 10 %	30
Altura total de la moqueta		mm	± 10 %	32
Puntadas	Transversal (urdimbre)	puntadas / dm	± 10 %	10,5
	Longitudinal (trama)			18
	Densidad	puntadas / m²	± 5 %	18.900
Peso	Superficie fibrosa	g / m²	± 10 %	1.106 (fibra recta: 700 - fibra rizada: 406
	Soporte primario			150
	Capa de sellado			1.000
	TOTAL			2.256
Instalación	Superficie	Aglomerado asfáltico, hormigón o tierra compactada Drenante (porosa) o impermeable (con su correspondiente pendiente de evacuación de aguas)		
	Unión entre rollos	A testa, asegurando la unión mediante encolado, con adhesivo bicomponente de poliuretano, de un ancho de unos 15 cm por la cara inferior de cada uno de ellos y fijación sobre tiras de geotextil no tejido de polipropileno, con un consumo de adhesivo de 350-450 g/m.l.		
	Relación con el soporte	Flotante		
Permeabilidad (sin material de lastrado)		l / m² . min	-	60
Sistema de drenaje		Incisiones de 4 mm cada 10 x 10 cm		
Estabilidad Dimensional		± 0,5 %		
Campo de aplicación		Decorativo, Ocio y Urbanismo		

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.

*Precaución en zonas donde por efecto lupa pueda verse afectada la moqueta



GA-2014/0146



ER-0140/2014



10 años garantía UV

Césped Confort S.L.U
C/ Olivo 35, Pol. Ind. Malpica-Alfiden
50171 La Puebla de Alfiden
976109862/627451803

